

Fișă tehnică

**TERRAM****WELFARE****ÎNGRĂȘĂMÂNT CE**

Îngrășământ lichid

Compoziție	%, w/w	%, w/v	Caracteristici	
Fosfor (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	25,5	35,2	Aspect	Soluție coloidală, de culoare brună.
Oxid de potasiu(K <sub>2</sub> O)	17	23,5	Densitate la 20 °C	Circa 1,38 kg/l
Bor ( B) solubil in apă	0,1	0,14%	Conductibilitate electrică	90,4 mS/cm
Cupru( Cu) chelat cu EDTA	0,1	0,138%	pH (20 °C)	4,5-5
Fier( Fe) chelat cu EDTA	0,2	0,28%		
Mangan(Mn) chelat cu EDTA	0,1	0,14%		
Molibden solubil( Mo)	0,01	0,014%		
Zinc (Zn) chelat cu EDTA	0,1	0,138%		

**Metode de analiză** : conform Regulamentului 2003/2003.

**Doze și metode de aplicare:**

Se recomandă în aplicări foliare în doză de 2 – 3 l /ha.

**\*Atenționări și compatibilități:**

A se agita înainte de utilizare

A nu se amesteca cu produse pe baza de cupru.

Pentru orice amestec, este recomandat un test de compatibilitate la scară mică înainte de aplicarea tratamentului.

**Modul de păstrare și depozitare:** Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat ermetic, în încăperi răcoroase, uscate și bine ventilate, ferit de acțiunea directă a razelor de soare și a surselor de căldură.

Temperatura de depozitare: între +3°C și +25°C.

**Mod ambalare:** Bidon 27,6 kg / 20 l la 20 °C

**Producător:** COMBINATUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE S.R.L